

INNOVOLTUS

New things under the sun



Brain of your energy management



Integratie

Inhoudsopgave

Integratie	3
<i>Wat kan je verwachten van dergelijke integratie?</i>	3
Mogelijkheden	3
Platform-API	3
Jullix-direct	3

Integratie

Het Jullix energiebeheersysteem kan je ook integreren in andere omgevingen zoals een domotica omgeving bijvoorbeeld. Homeassistant is hiervan een voorbeeld. In deze wiki zal je informatie vinden hoe dit kan. De functionaliteit van het Jullix energiebeheer wordt voortdurend uitgebreid, deze informatie is daarom nog niet volledig maar zal ook regelmatig aangepast worden.

Wat kan je verwachten van dergelijke integratie?

Je zal in je domotica systeem gegevens van het Jullix energiebeheer kunnen weergeven. Zoals het actueel vermogen dat de zonnepanelen leveren, de kWh meter, de gasmeter stand enz. Je zal het energiebeheersysteem niet kunnen besturen.

Mogelijkheden

Platform-API

Een eerste mogelijkheid is via een platform-API. Dit gaat dan via het internet en met de authenticatie gegevens van het platform. In principe kan je alle data en functies die je ziet in de app of platform ook aanspreken via deze API. De documentatie hiervan vind je op <https://mijn.jullix.be/apidocs/>.

Deze documentatie wordt voortdurend geüpdatet.

Authenticatie kan via de Authorization header samen met een token.

```
Authorization: Bearer <token>
```

Deze token kan je aanmaken via het portaal, bij Profiel en API-tokens. Als je op de sleutel klikt dan krijg je de JWT token die je moet gebruiken in de HTTP header.

In [HomeAssistant](#) bijvoorbeeld kun je dan een sensor maken volgens: <https://www.home-assistant.io/integrations/sensor.rest/>

Jullix-direct

Een tweede mogelijkheid is directe communicatie met de Jullix, zonder internet. Hiervoor gaan we ervan uit dat de Jullix verbonden is aan een privénetwerk. Als je toegang hebt tot het prive netwerk heb je ook toegang tot de Jullix. Als je domotica systeem ook in het prive netwerk hangt kan die dus direct met de Jullix communiceren en bijvoorbeeld zonnepaneel data, digitale meter data enz. opvragen.

Hostname: `jullix.local` (gaat via mDNS) of het IP-adress van de jullix

De volgende HTTP endpoints kunnen lokaal bereikt worden (geen authenticatie nodig):

- /api/ems/meter
- /api/ems/solar
- /api/ems/battery
- /api/ems/charger
- /api/ems/plug

Via de directe toegang heb je natuurlijk alleen maar toegang tot realtime data. Voor andere data heb je de platform-API nodig. Je kan natuurlijk ook beide mogelijkheden combineren.