

Firmware release 3.0.2

De nieuwe firmware voor de Jullix, Jullix PRO, de Extender is vrijgegeven.

Belangrijkste wijzigingen:

- Virtuele MAC (VMAC) is deprecated voor nieuwe configuraties (bestaande blijven werken)
- Ondersteuning **Solis EA3P** omvormer
- Ondersteuning **Solis S6 EA1P Retro** omvormer
- Ondersteuning **Solis S6 29.9k-50k HV Hybrid** omvormer
- Ondersteuning **Solis Smart 3k6-6k** omvormer
- Ondersteuning **SAJ HS3** omvormer
- Ondersteuning **SMA Hybrid (Enkel 3F)** omvormer
- Ondersteuning **SO FAR 15K-24KTLX-G3** omvormer
- Ondersteuning **Chint DTSU666-H (Huawei) & DTSU666 Flipped** energiemeter
- Ondersteuning **Eastron SDM220** energiemeter
- Ondersteuning **Shelly** als plug
- EMS verbeteringen
 - geavanceerde Block Mode (turbo)
 - verbeterde warmtepompsturing
 - laadpaalsturing herwerkt
- Aanpassing Solax Universal: retro-type, naam/features, stroom- en spanningsuitlezing, EPS-uitgang als energiekanalen
- Aanpassing DSMR A1, CT/VT ratio's nu instelbaar

Aankondigen

- Vanaf firmware **3.1.0** zal de ondersteuning van SUNSPEC verhuizen naar de MODBUS TCP modules en komt er een 5^{de} MODBUS TCP blok bij.