

Firmware release 1.2.6

De nieuwe firmware voor de Jullix en de Extender is vrijgegeven. De Jullix en Extender modules worden voortaan met deze versie uitgeleverd.

Belangrijkste wijziging:

- Extra omvormers toegevoegd
 - Sungrow hybride en retro fit omvormers
 - Goodwe string omvormer (Non-sunspec, oudere types)
- Uitbreiding SUNSPEC
 - Ondersteuning SMA Tripower hybride omvormers
- Ondersteuning Nuo slimstopcontact
 - Volgende modi zijn beschikbaar: Monitor, Boiler
- Toevoegen van icoontje in wireless overzicht



- Toevoegen van mDNS
 - In het lokaal netwerk van de klant, kan er via <http://jullix.local> onmiddellijk verbinding worden gemaakt met de Jullix. Hiervoor moet er geen IP adres worden gevonden.
- Toevoegen lokale uitlezing van de Jullix
 - Via een lokale HTTP API kan er data vanuit de jullix worden uitlezen. Dit om intergratie mogelijk te maken met lokale domotica systemen zoals home assistent.

Jullix of Extender module met oude FW en nieuwe FW is nodig?

Vraag update via #jullix-support met vermelding van MAC-ID van de Jullix

TIPS en TRICKS

- De meest stabiele Jullix setup is bedraad! Jullix direct verbonden aan digitale meter, netwerk en via RS485A en RS485B aan de omvormers= geen draadloze problemen, geen voedingsprobleem(USB).
- Wanneer toch draadloos, zorg voor een goede voeding(getest), korte degelijke (USB)-kabel.
- Let op de montage van de Jullix. Voor het beste wifi signaal dient de Jullix tegen de muur bevestigd te worden, NIET vlak leggen. De interne wifi antenne is dan niet optimaal gericht.
- Wanneer andere Wifi bronnen storen, kan je een ander kanaal kiezen. Alle Jullix en Extenders!
- Ook de Extender koppelen aan de installatie, anders geen data.