

Firmware release 1.2.7

De nieuwe firmware voor de Jullix en de Extender is vrijgegeven. De Jullix en Extender modules worden voortaan met deze versie uitgeleverd.

Belangrijkste wijziging:

- Extra omvormers toegevoegd
 - Goodwe ET/EH/BT/BH hybride en retro fit omvormers
 - SOLAX G4 X1/X3 hybride omvormers
 - Sofar ME KTL 3PH retrofit omvormers
- Verbetering stabiliteit omvormer Sofar HYD KTL 3PH
 - Modbus commando's geoptimaliseerd zodat er minder rekenkracht van de omvormer wordt gevraagd
- Ondersteuning Nuo slimstopcontact
 - Volgende modi zijn beschikbaar: Boiler, Monitoring, ECO, Smart
- Ondersteuning Muon laadpaal
- Ondersteuning externe laadpaal doormiddel van energie meter
- Toevoegen van

Jullix of Extender module met oude FW en nieuwe FW is nodig?

Vraag update via #jullix-support met vermelding van MAC-ID van de Jullix

TIPS en TRICKS

- De meest stabiele Jullix setup is bedraad! Jullix direct verbonden aan digitale meter, netwerk en via RS485A en RS485B aan de omvormers= geen draadloze problemen, geen voedingsprobleem(USB).
- Wanneer toch draadloos, zorg voor een goede voeding(getest), korte degelijke (USB)-kabel.
- Let op de montage van de Jullix. Voor het beste wifi signaal dient de Jullix tegen de muur bevestigd te worden, NIET vlak leggen. De interne wifi antenne is dan niet optimaal gericht.
- Wanneer andere Wifi bronnen storen, kan je een ander kanaal kiezen. Alle Jullix en Extenders!
- Ook de Extender koppelen aan de installatie, anders geen data.