

Firmware release 1.3.1

De nieuwe firmware voor de Jullix en de Extender is vrijgegeven. De Jullix en Extender modules worden voortaan met deze versie uitgeleverd.

Belangrijkste wijziging:

- SolarEdge met Batterij
- Fix melding bij pairing wanneer geen DSMR meter aangesloten
- Jullix zonder DSMR (P1); installaties zonder digitale meter kunnen nu ook een Jullix gebruiken voor het energiemanager. Er wordt dan een modbus energymeter (Eastron) aangesloten via RS485.
- Update optimizer
- GROWATT ondersteuning verwijderd
- Fix SOFAR de Jullix negeert nu waarschuwingmeldingen en blijft regelen
- Regelkring cyclustijd instelbaar 2, 4 of 10 sec, configuratie via portaal door de installateur
- Regelkring integratieconstante is nu aanpasbaar, configuratie via portaal door de installateur
- Fix SOFAR energiemeter, correctie CT-parameters

TIPS en TRICKS (niet firmware gerelateerd!)

- Op <https://wiki.jullix.be> vind je de handleidingen voor installatie en configuratie van de Innovoltus producten.
- Als je een installatie aanmaakt, vergeet de klant niet als eigenaar in te stellen!
- Gebruik de checklist op de wiki: <https://wiki.jullix.be/doku.php?id=omvormer:checklist> wanneer je een nieuwe installatie oplevert of wanneer je wijzigingen aanbrengt.
- Is er een nieuwe digitale meter geïnstalleerd, dan heb je voor de Jullix toch nog een extern 5V voeding nodig. De voeding via de P1 poort is onvoldoende voor de Jullix. De Extender kan je nog wel gevoed worden via de P1 poort.

